




K&V

SEALED RECHARGEABLE BATTERY
ES150-12(12V, 150AH)

CHARGING INSTRUCTION AT 25°C

TYPE	VOLTAGE REGULATION	INITIAL CURRENT
STAND-BY USE	13.32V	NO Limit
CYCLIC USE	14.4V	37.5A Max.



CAUTION
• AVOID SHORT CIRCUIT.
• DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER.
• KEEP SPARKS, FLAME AWAY.

NON-SPILLABLE

- CAUTION
- AVOID SHORT CIRCUIT.
 - DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER.
 - KEEP SPARKS, FLAME AWAY.



SEALED LEAD BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY
K&V Battery Co., Ltd.
MADE IN VIETNAM

K&V

SEALED RECHARGEABLE BATTERY
ES150-12(12V, 150AH)

CHARGING INSTRUCTION AT 25°C

TYPE	VOLTAGE REGULATION	INITIAL CURRENT
STAND-BY USE	13.32V	NO Limit
CYCLIC USE	14.4V	37.5A Max.

- CAUTION
- AVOID SHORT CIRCUIT.
 - DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER.
 - KEEP SPARKS, FLAME AWAY.



SEALED LEAD BATTERY
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY
K&V Battery Co., Ltd.

SOLAR GEL
Posimax
SR 2000P (12V/200AH)



SOLAR GEL
Posimax
SR 2000P (12V/200AH)



MLB
www.korea.com

HẠNG MỤC CHÚ Ý

1. Nếu bình không sử dụng mỗi tháng cũng nên sạc điện 3-5 giờ bằng 1/10 chỉ số dung lượng bình.
2. Khi phóng điện ác quy 12V điện áp không được thấp dưới 10.80V.
3. Không để đầu cực âm dương chạm nhau, có thể gây ngắn mạch.
4. Khi acid văng trúng cơ thể lập tức rửa sạch bằng nước và đến bác sĩ chuyên môn điều trị.
5. Tôn trữ ác quy nơi khô mát, thoáng khí, tránh xa tầm tay trẻ em.
6. Quá số điện, điện áp dưới 8V không bảo hành.

Trụ sở chính:

40 Bà Chính Thôn KP2, TT. Bến Lức,
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Tel: 0272-3872213 Fax: 0272-3872250

Xưởng sản xuất:

Cụm Công Nghiệp Đức Mỹ, Xã Đức Hòa Đông,
Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Tel: 0272-3779666 Fax: 0272-3779678



Sonnenschein
A602/200
4 OPzV 200 (DIN 40742)
2 V
224 Ah C₂₀ (1.80 V at 20°C)
Nominal Float Voltage: 2.25 V at 20°C
Terminal Hardware Torque: 20 Nm
Part Number: NGA602000H50C
Made in Germany
by Thiergarten - 63053 Büdingen
A company of Exide Technologies group
www.exide.com
NONSPILLABLE
Pb

Sonnenschein
A602/200
4 OPzV 200 (DIN 40742)
2 V
224 Ah C₂₀ (1.80 V at 20°C)
Nominal Float Voltage: 2.25 V at 20°C
Terminal Hardware Torque: 20 Nm
Part Number: NGA602000H50C
Made in Germany
by Thiergarten - 63053 Büdingen
A company of Exide Technologies group
www.exide.com
NONSPILLABLE
Pb

Sonnenschein
A602/200
4 OPzV 200 (DIN 40742)
2 V
224 Ah C₂₀ (1.80 V at 20°C)
Nominal Float Voltage: 2.25 V at 20°C
Terminal Hardware Torque: 20 Nm
Part Number: NGA602000H50C
Made in Germany
by Thiergarten - 63053 Büdingen
A company of Exide Technologies group
www.exide.com
NONSPILLABLE
Pb

Sonnenschein
A602/200
4 OPzV 200 (DIN 40742)
2 V
224 Ah C₂₀ (1.80 V at 20°C)
Nominal Float Voltage: 2.25 V at 20°C
Terminal Hardware Torque: 20 Nm
Part Number: NGA602000H50C
Made in Germany
by Thiergarten - 63053 Büdingen
A company of Exide Technologies group
www.exide.com
NONSPILLABLE
Pb

Sonnenschein
A602/200
4 OPzV 200 (DIN 40742)
2 V
224 Ah C₂₀ (1.80 V at 20°C)
Nominal Float Voltage: 2.25 V at 20°C
Terminal Hardware Torque: 20 Nm
Part Number: NGA602000H50C
Made in Germany
by Thiergarten - 63053 Büdingen
A company of Exide Technologies group
www.exide.com
NONSPILLABLE
Pb

Sonnenschein
A602/200
4 OPzV 200 (DIN 40742)
2 V
224 Ah C₂₀ (1.80 V at 20°C)
Nominal Float Voltage: 2.25 V at 20°C
Terminal Hardware Torque: 20 Nm
Part Number: NGA602000H50C
Made in Germany
by Thiergarten - 63053 Büdingen
A company of Exide Technologies group
www.exide.com
NONSPILLABLE
Pb



power your life
LONG

Rechargeable Pure Gel Battery

CAUTION

- Do not short the battery terminals.
 - Do not charge in sealed container.
 - Recharge after use.
 - Sealed Lead Battery Must Be Recycled, Or Disposed Properly.
- Made in Vietnam

Ac quy chì khô dạng Gel



CHÚ Ý

- Không được để điện cực chạm nhau.
 - Không sạc bình trong không gian kín.
 - Bình phải sạc lại sau khi sử dụng.
 - Bình phải được tái thu hồi sau khi sử dụng.
- DC power, Constant voltage charge
Cycle use : 14.1-14.5V(25°C)
Standby use : 13.2-13.8V(25°C)
Initial current : 60A MAX



PLG200-12AN1
12V, 200Ah

CÔNG TY TNHH LÊ LONG VIỆT NAM

HẠNG MỤC CHÚ Ý

1. Nếu bình không sử dụng mỗi tháng cũng nên sạc điện 3-5 giờ bằng 1/10 chỉ số dung lượng bình.
2. Khi phóng điện ác quy 12V điện áp không được thấp dưới 10.80V.
3. Không để dầu cặn bám quanh bình, có thể gây ngắn mạch.
4. Khi acid văng trong có thể lập tức rửa sạch bằng nước và đến bảo dưỡng chuyên môn điều trị.
5. Tắt trừ ác quy nơi khô mát, thoáng khí, tránh xa tầm tay trẻ em.
6. Không nhận bảo hành nếu không có phiếu bảo hành.
7. Quá số điện, điện áp dưới 8V không bảo hành.

Xưởng I:
40, Bà Chánh Thầu, KP2, Bến Lức,
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
Tel: 072-3872213 Fax: 072-3872350

Xưởng II:
Quận Công Nghiệp Đức Mỹ,
Xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An.
Tel: 072-3770000 Fax: 072-3770476



h Lức,
0272-3872350

Xã Đức Hòa Đông,
An.
Fax: 0272-3770476

23

19







